2. הוראות בטיחות וגיהות בגני ילדים

2.1 בטיחות בגני ילדים

2.1.1 כללי

א. כללי הבטיחות שלהלן נועדו למנוע אסון ותאונה בגן הילדים, על ידי שמירה על כללי זהירות בפעילויות השונות. אמצעי הזהירות עיקרם עירנות של עובדי הגן לבעיות הבטיחות, לתקינות המבנים והציוד ולהרחקת סכנות ומכשולים מהישג ידם של הילדים.

ב. ככלל, הגננת אחראית לבטיחות הילדים בגן הילדים. שעות העבודה שבהן הגננת נמצאת בגן הילדים הן מ-7.55 עד 13.20. עד בוא הגננת ימתינו ההורים עם ילדיהם מחוץ לגן. גן הילדים ייפתח רבע שעה לפני התחלת העבודה, על ידי סייעת הגן, וייסגר מחצית השעה לאחר גמר העבודה. בזמן זה תימצא בגן הסייעת לגננת, והיא תפתח את שער גן הילדים ותנעל אותו. בשעת הפעילות בגן יהיו השערים נעולים, ומפתח השער יימצא במקום בטוח, בולט ונגיש לגננת ולסייעת. אין להשאיר ילדים ללא השגחה בתוך הגן ובחצר. אם כל ילדי הגן שוהים בחצר, תימצאנה הגננת והסייעת ביחד עם הילדים. במקרה שחלק מילדי הגן שוהים בחצר וחלק אחר בתוך הגן, יש לדאוג להשגחה הן בתוך הגן והן בחצר.

ג. עם רישום הילדים לגן תימסר הודעה בכתב להורים על שעות הלימודים בגן ועל כך שהגננת והסייעת אחראיות לשלום הילדים בשעות הלימודים בלבד.

2.1.2 הבאת הילדים לגן והחזרתם לביתם

א. הבאת הילדים בבוקר עד לפתח הגן והחזרתם אחרי שעות הלימודים מפתח הגן לביתם הן בתחום אחריותם הבלעדית של ההורים. ההורים לא יקדימו להביא את ילדיהם לגן לפני שעת הפתיחה, ולא יאחרו לקחתם אחרי סיום הלימודים. הודעה להורים בנושא זה תשלח הגננת עם הילדים בתחילת שנת הלימודים. כמו כן יינתן לכך דגש באספת ההורים לקראת פתיחת שנת הלימודים.

ב. לא בא איש מהמשפחה ללוות את הילד לביתו, תמצא הגננת או הסייעת לגננת סידור מתאים לליווי הילד לביתו, וההורים יועמדו על כך שהחזרת הילדים בזמן היא בתחום אחריותם הבלעדית.

ג. ילד לא ילך לביתו בסיום יום הלימודים בלי ליווי של מבוגר או של אח או אחות בוגרים. הילד יכול ללכת לביתו לבדו רק לאחר שהוריו מאשרים זאת במכתב המציין במפורש שהם לוקחים את האחריות על עצמם.

ד. אם הילד חייב לחצות כביש סואן, הוא לא ילך בשום פנים לבדו, בלי ליווי של מבוגר. הגננת תסביר לילדים את הסכנות שבדרכים ואת תפקיד הרמזורים, מעברי החצייה והמדרכות, ותדריך אותם להסתייע במבוגרים לבחירת מקומות משחק מתאימים ולהתנהגות בטוחה בדרכים.

ה. ילדי הגן יתודרכו לעבור במעברי חצייה שניצבות בהם "משמרות זהירות בדרכים".

ו. הסעת ילדים אל הגן ולביתם תיעשה ברכב שגילו אינו עולה על 10 שנים ושאושר להסעת נוסעים על ידי משרד התחבורה.

ז. בכל הסעה של ילדים אל הגן ולביתם יהיה נוכח מבוגר אחראי (יכול להיות הנהג), והוא ידאג להוריד את הילדים מהמכונית ולהביאם אל פתח הכניסה של הגן או של הבית ולמסור את הילד לאדם מבוגר מזוהה בגן או בבית. בשום מקרה אין להסיע ברכב נוסעים מעל למספר המותר הנקוב ברשיון הרכב, ועל הנהג לוודא שכל ילד יושב במושב תקני.

ח. ברכב פרטי וברכב פרטי דו-שימושי, וכן ברכב מסחרי, חובה לרסן כל ילד היושב במושב הקדמי בהתקן ריסון המתאים למידותיו (מושב בטיחות, מושב מגביה או חגורת בטיחות).

ברכב פרטי וברכב פרטי דו-שימושי משנת הייצור 1983 חלה חובה לרסן ילד עד גיל ארבע היושב במושב האחורי במושב בטיחות תקני. ברכב פרטי וברכב פרטי דו-שימושי משנת הייצור 1987 חובה לרסן את הנוסעים מכל גיל בהתקן תקני בכל המושבים (גם במושב האחורי). יש לרסן בחגורות בטיחות ובהתקנים תקניים **כל ילד, בכל גיל.**

ט. אין הגננת רשאית לשחרר את הילדים ולשלחם לפני השעה שנקבעה על ידי משרד החינוך. אם קיים הכרח לשחרר את אחד הילדים לפני הזמן הקבוע, יבוא לקחתו ההורה או מי שנשלח על ידו בצירוף מכתב מההורה.

2.1.3 חדר הכיתה

א. חומרים, קוביות, ארגזים וכד' - מקומם בפינות רחוקות מן הפתחים, כדי לאפשר מעבר חופשי.

ב. אין לערום חפצים כבדים לגובה רב. במדפים הגבוהים, מעבר להישג ידו של הילד, יהיו ערוכים אך ורק חפצים קלים ובלתי שבירים.

ג. הכיסאות והשולחנות יהיו בהתאם לתקנים ENV 1729-1 ו-1729-2. תקנים אלה יאומצו על ידי מכון התקנים הישראלי. פרטי ריהוט אחרים יהיו בעלי פינות מעוגלות.

ד. כלים חשמליים, כגון קומקום להרתחת מים, מתקנים לחימום מים באקווריום, מתקני הפעלה לצעצועים - אלה יהיו בעלי בידוד כפול או יוגנו על ידי הארקה (בכבל חשמלי בעל שלושה גידים), ויופעלו על ידי מבוגרים בלבד. לא יימצאו בתחום גן הילדים כלים שאינם שמישים.

ה. כל מתקני החשמל בגן ייבדקו פעם בשנה על ידי חשמלאי מורשה מטעם הרשות המקומית או הבעלות. נתגלה קלקול כלשהו, תפנה הגננת מיד לרשות המקומית או לבעלות בדרישה לבדיקה דחופה ולתיקון. יש להוציא מכלל שימוש כל מתקן שכתוצאה מתקלה השימוש בו עלול להיות מסוכן.

ו. תיקונים במערכת החשמל ייעשו אך ורק על ידי חשמלאי מורשה.

ז. ליד פתח היציאה יוצב מטפה לכיבוי אש המכיל אבקה במשקל 3 ק"ג. המטפה יהיה נגיש ויהיה תלוי באופן שהידית שלו תהיה בגובה 1.50 מ' מעל פני הרצפה. הגננת והסייעת תודרכנה בהפעלת המטפים.

ח. תמונות, קישוטים וכד' - חובה לחברם היטב אל הקיר כדי למנוע סכנת נפילה.

ט. אין לחבר קישוטים כלשהם אל נורות החשמל ואל חוטי הנורות. לצורך זה מומלץ להתקין ווים בתקרה.

י. לא תימצאנה בגן שקיות ניילון העלולות לשמש למשחקי הילדים. שקיות ניילון לשימוש הגננת ולאחסון חומרים תימצאנה מעבר להישג ידם של הילדים, וזאת מחשש שהילדים ילבשו את השקיות על ראשיהם וייחנקו.

יא. אין להתקין בגני ילדים מראות מזכוכית. המראות תהיינה עשויות מחומר לא שביר (פרספקס).

2.1.4 המטבח

א. מבנה וציוד

1) המטבח יופרד מחדר הלימוד, וישמש להכנת אוכל.
2) הכניסה למטבח תותר לילדים בנוכחות מבוגרים.
3) מתקני הבישול והחימום והכבלים החשמליים המזינים אותם יימצאו במקום גבוה, מעבר להישג ידו של הילד.

4) חימום ובישול בגן ייעשו בכיריים חשמליים או בכיריים של גז (אין להשתמש במכשיר גז מיטלטל). מכל הגז יימצא מחוץ לגן, ויהיה מוקף רשת נעולה. מומלץ שמערכת הגז תיבדק פעם בשנה על ידי בעל מקצוע מוסמך.
5) נמצא במטבח מקרר, תהיה בו אפשרות של פתיחה מבפנים.
6) המטבח יהיה מאוורר ונקי. לא תורשה הלנת מאכלים, פרט למאכלים הנמצאים במקרר הגן.
7) יש למנוע שתייה מאותם הספלים, ללא רחיצה, ולמצוא דרכים מתאימות למניעת "שתייה משותפת", כגון שימוש בספלים אישיים, במימיות, בבקבוקים אישיים או בכוסות חד-פעמיות.
8) יש לנקות את השולחנות במי סבון לפני הארוחה ואחריה.
9) אין להשתמש בכיור המטבח ובציוד המטבח אלא לצרכים שהם נועדו להם.
10) כלי האוכל יהיו בארון נעול, ואין להשתמש בהם אלא למטרתם.

ב. **עובדי המטבח וטריות המזון**

1) הרשות המקומית/הבעלות תדאג, שכל עובדי המטבח, ובכללם עובדי הניקיון ומגישי האוכל, ייבדקו בדיקות רפואיות, לפי התקנות הקיימות לגבי עובדי המזון (בכלל הבדיקות צילום ריאות, בדיקת דם ובדיקת צואה).
2) הרשות המקומית/הבעלות תדאג, שהמזון המוגש לילדים יהיה טרי בכל התנאים, גם כשהוא מובא ממטבח מרכזי או אזורי.
3) אם הגן משתמש בחלב, יש להקפיד שהחלב לא יימצא מחוץ למקרר אלא זמן קצר ביותר.

2.1.5 **מחסן חומרי הניקוי**

א. כל חומרי הניקוי והחיטוי יוחזקו בארון נפרד ונעול, רצוי מחוץ למטבח ומעבר להישג ידם של הילדים.

ב. מפתח הארון יימצא בידי הגננת ובידי הסייעת בלבד.

ג. אם אין ארון מיוחד לכך בגן, תדאג הגננת, שחומרי הניקוי והחיטוי יימצאו מעבר להישג ידם של הילדים ובנפרד ממזון, וכן שיהיו מאוחסנים באופן שאין חשש נפילה או שפיכה.

2.1.6 **התקנת דוד חשמלי בגני הילדים**

אפשר להתקין דוד חשמלי בגן הילדים. להלן הכללים:

א. **כללי**

1) הדוד חייב להיות עם אישור תקן ישראלי.
2) התקנת הדוד תיעשה על ידי מתקין מוסמך בלבד.
3) מערכת החשמל לדוד תותקן על ידי חשמלאי מוסמך.
4) רצוי שקיבולת הדוד תהיה 120 ליטר, עם גוף חימום מהיר (בזק).

ב. **מיקום רצוי**

1) העדיפות הראשונה היא להתקין את הדוד בעליית הגג (בתנאי שרצפת העלייה תהיה מבטון ולא מגבס, מעץ או מרביץ).
2) העדיפות השנייה היא להתקין דוד תלוי במרפסת סגורה, מחוץ לחדר הריכוז של הגן.
3) העדיפות השלישית היא להתקין דוד תלוי בחדר האמבטיה.
4) העדיפות הרביעית היא להתקין דוד תלוי במטבח.

ג. **בטיחות כללית וחשמל**

1) הדוד החשמלי יהיה בעל תו-תקן (ת"י) 69.
2) לדוד חייבת להיות הארקה.
3) חייב להיות מבטח חצי אוטומטי נגד קצר נפרד ובלעדי של הדוד.
4) הדוד חייב בשסתום שחרור לחץ יתר.
5) מפסק ההפעלה/ההפסקה של הדוד חייב להיות דו-קוטבי, עם נורית זיהוי כשהדוד פועל.
6) המפסק החשמלי של הדוד יהיה בקרבתו אך לא מתחתיו.
7) כל שנה יעבור הדוד ביקורת תקנית ובדיקה חשמלית.
8) אם הדוד אינו תקין, אין להשתמש בו עד לתיקונו/להחלפתו.

2.1.7 **מתקני משחק בחצר**

א. **תקן מתקני משחק**

1) מתקני החצר המותקנים בגני הילדים יהיו בהתאם לדרישות התקן 1498, "מתקני משחקים לילדים", שפורסם על ידי מכון התקנים הישראלי על

כל חלקיו (כללי, תוכן המתקנים, התקנת המתקנים, בדיקות ותחזוקה ודרישות מיוחדות למינים שונים של מתקנים). אין להכניס לגן הילדים מתקני חצר מכל סוג שהוא שלא בהתאם לאמור לעיל. כמו כן לא יותקנו בגני ילדים מתקנים שגובהם עולה על 2.5 מ'. אחזקת המתקנים ואבטחת אמינותם יהיו בהתאם להוראות שפורסמו על ידי היצרנים ובהתאם להנחיות המפורטות בתקן 1498 ובפיקוח מחלקת ההנדסה של הרשות המקומית/הבעלות.

2) רשויות מקומיות ובעלויות הרוכשות ומתקינות מתקני חצר בגני הילדים תקפדנה שהציוד הנרכש יישא תו תקן.

3) הצבתם ומיקומם של המתקנים חייבים להיות בהתחשב באזורי המשחק השונים ובאופי הפעילות ובהתאם לדרישות לכל מתקן כפי שמפורט בתקן הישראלי הנוגע בדבר.

4) מתקני שעשועים (מתקנים מתנפחים, גלגל מסתובב וכד'), שאינם מוגדרים כמתקני משחקים שחלות עליהם דרישות התקן 1498, חייבים לעמוד בדרישות של תקן 1604 על חלקיו.

5) מתחת למתקני חצר שקיימת אפשרות נפילה מהם, כגון מגלשה, נדנדות וכו', יש לפזר חול נקי בעומק של 30 ס"מ לפחות או להתקין משטח בולם נפילה אחר המאושר על ידי מכון התקנים. המרווח בין מתקן כזה למשטח קשיח יהיה לפחות 2 מ'.

6) מתקני חצר יותקנו באופן שלא יתאפשר להמשיך ולטפס מהם על עצים, אל חלקי בניין, אל גדרות ואל מתקנים אחרים.

7) בפירוט המתקנים השונים המובאים בהמשך ניתנו עיקרי הדרישות הבטיחותיות החשובות לידיעתה ולטיפולה של הגננת.

ב. **הדרישות הכלליות לגבי מתקני משחק**

1) שטחי המשחק של המתקנים השונים לא יחפפו זה את זה.

2) השטח שמתחת למתקנים שקיימת אפשרות נפילה מהם ירופד בחול טבעי בעומק של 30 ס"מ לפחות או בחומר אחר בעל כושר בלימה תואם.

3) במתקני המשחק שיותקנו בגני הילדים לא תהיינה פינות חדות, נקודות הילכדות שקוטרן בין 89 ל-230 מ"מ, ולא תהיינה נקודות היצבטות או היחתכות, לפי דרישות התקן.

4) בסיסי העיגון של המתקנים השונים לא יבלטו מעל פני הקרקע.
5) תקינות המתקנים ושלמותם תיבדק באופן חזותי מדי יום על ידי הגננת. פעם בשבוע תבדוק הגננת את יציבות המתקנים (נקודות שחיקה כגון חיבורים, אמצעי תלייה וכו'). מתקן פגום, העלול לסכן את המשתמשים בו, יוצא משימוש עד לתיקונו.

ג. **הדרישות העיקריות לגבי מתקני משחק שונים**

1) **סככת בובות**
א) אין להציב סככת בובות סמוך לעצים, למדרגות וכד', מחשש שהילדים יטפסו עליה.
ב) גג הסככה יהיה עשוי עץ או חומר בלתי שביר עמיד לשנים רבות.

2) **סככת צל**
א) גובהה של סככת הצל יהיה 2.5 מ'. הסככה תהיה יציבה, ובסיסי העיגון לא יבלטו מעל פני הקרקע.
ב) שטח הסככות יותאם לאקלים האזור, אך שיעורו יהיה 15% משטח החצר לפחות.
ג) אין להתקין סככה סמוך לעצים, לגדרות ולמתקנים שונים, כדי למנוע טיפוס ילדים עליהם.
ד) יש לדאוג להתקנת מקומות ישיבה מתחת לאזורים מוצלים.

3) **ארגז חול**
א) הבעלות תדאג, שארגז החול ימולא כדי שני שלישים מבית קיבולו. יש לנקות את החול פעמיים בשנה לפחות. רצוי להתקין סככת צל מעל לארגז החול.
ב) בתחילתו של כל יום לימודים יש לגרף את החול שבארגז ולסלק מתוכו את החפצים הזרים. יש להקפיד במיוחד על סילוק חפצים חדים. בסיום יום הפעילות יש לכסות את ארגז החול.
ג) אבני השפה של ארגז החול תהיינה גבוהות 20 ס"מ מפני הקרקע, לכל היותר, בעלות פינות מעוגלות, ורצוי מחומר פלסטי.

4) **נדנדת "עלה ורד"**
א) יש להתקין בנדנדה אמצעי אחיזה למתנדנד.

ב) יש להתקין אמצעי בלימה כדי למנוע היתקלות בקרקע (אמצעי הבלימה: חול בעומק 30 ס"מ, צמיגים או משטח בלימה אחר המאושר ע"י מכון התקנים).
ג) מספר הילדים המתנדנדים בנדנדה יהיה כמספר המושבים שלה. לא יורשו להתנדנד על מושב אחד יותר משני ילדים.
ד) הגובה המרבי של משטחי הישיבה יותאם לגיל המשתמש בו ולא יעלה על מטר אחד.
ה) יש להרחיק ילדים אחרים לפחות 1.5 מ' מהנדנדה בעת השימוש בנדנדה על ידי ילד אחר.

5) **נדנדה תלויה**

א) הנדנדה תמוקם באזור ובאופן שתנועתה לא תפריע לפעולות משחק אחרות.
ב) משטחי הישיבה יהיו בגובה 45 ס"מ לפחות מעל פני הקרקע, אך לא גבוהים מ-63 ס"מ.
ג) החבלים/השרשראות יהיו בתוך צינור פלסטי שקוף.
ד) השימוש בנדנדה תלויה מחייב השגחה צמודה של מבוגר.
ה) כאשר מורידים את מושב הנדנדה מהחבלים/מהשרשראות, יש ללפף אותם על משקוף הנדנדה או לקשור אותם אל אחד העמודים.

6) **קרוסלה-סחרחרת**

אין להשתמש בגן הילדים בקרוסלה-סחרחרת הבנויה מוטות שבקצותיהם מושבים, ואם מתקן כזה נמצא בגן, יש להרחיקו. עם זאת אפשר להשתמש בקרוסלה בתנאי שהיא סגורה מכל עבריה ואי-אפשר לסובבה במהירות רבה וכן בתנאי שקרקעיתה אינה גבוהה מהקרקע ביותר מ-10 ס"מ, כדי למנוע זחילת ילדים מתחתיה.

7) **מגלשה**

א) מומלץ שגובהה המרבי של המגלשה יהיה 2.5 מ'.
ב) למרגלות מישור ההחלקה ייכרה בור, שמידותיו המזעריות תהיינה 2X1.2 מ', ועומקו 30 ס"מ. הבור ימולא חול נקי עד שפתו.
ג) יש לגרף את החול פעם ביום.

ד) לפני משטח החול של המגלשה לא יותקן כל מתקן משחק אחר, והגלישה לא תסתיים בארגז החול הכללי.

ה) משטח הגלישה של המגלשה יהיה ללא פגימה. חלקה התחתון של המגלשה יהיה מוגבה מעל פני הקרקע ב-22-42 ס"מ.

8) **סולמות טיפוס**

א) רצוי שרוחב סולמות הטיפוס לא יעלה על 110 ס"מ.

ב) סולמות לא יותקנו סמוך למשטחים מרוצפים או מתחת לעצים שאפשר לטפס עליהם מהסולמות.

ג) סולמות קשת לא יהיו בעלי מאחז יד בחלקם העליון. השלבים התחתונים של הסולמת יתחילו מגובה של 1.20 מ' לפחות. הסולמת תשמש להיתלות בידיים בלבד.

ד) את המשטח שמתחת לסולמות הטיפוס חובה לרפד בחול בעומק 30 ס"מ לפחות. רוחב משטח החול יהיה 1.5 מ' מכל צד.

9) **מתקן חבית**

א) סולם טיפוס הכולל חבית ייבנה באופן שמשני קצות החבית יהיו השלבים במרחק 10 ס"מ בלבד משפת החבית.

ב) החבית תהיה שלמה, בלי בליטות וחורים ובלי חלודה.

ג) אין להשתמש בחצאי חביות.

10) **חצר גרוטאות**

א) חצר זו תופעל רק על ידי גננת שהשתלמה בנושא זה ובאישור המפקחת על הגן, והפעילות בה תתנהל בהשגחת מבוגר ובהדרכתו.

ב) אלה כללי הזהירות שיש לנקוט בהפעלת חצר גרוטאות:

(1) לפני תחילת הפעילות יש להסביר לילדים את דרכי העבודה והמשחק ולהדריכם בפעילות נכונה.

(2) לפני פתיחת הגן יש לערוך סריקת בוקר יסודית בכל רחבי הגן, ובמיוחד בחצר. הסריקה תהיה ביטחונית ובטיחותית, ומטרתה לגלות כל כלי ומתקן העלולים לסכן את הילדים. תשומת לב מיוחדת תינתן לציוד, לחומרים, לחפצים ולגרוטאות שלא נמצאו בגן בסופו של היום הקודם, או לחפצים ולגרוטאות העלולים לסכן את שלום הילדים.

(3) לחצר הגן תוכנסנה גרוטאות (כגון מכונות כביסה, תנורי אפייה וכד') ללא דלתות וללא חלקים העלולים להיסגר בחזקה על הילדים המשחקים.
(4) במסגרת פעולת הניקיון השבועית יש להוציא משימוש ולפנות גרוטאות שהתפרקו או התבלו.
(5) אין להכניס זכוכית לחצר הגן, לא בצורת בקבוקים ולא כחלקים מגרוטאות.
(6) לא יוכנסו לחצר הגן לוחות וקרשים עם מסמרים בולטים.
(7) כלי עבודה, כגון פטישים, מסורים, צבתות וכיו"ב, וכן מגרפות או מעדרים, יופעלו בחצר הגן אך ורק באחריות הגננת ובפיקוחה.
(8) לא יוכנסו לחצר אריזות וכלי פלסטיק שעדיין מכילים חומרי ניקוי, חומרים דליקים או חומרי הדברה. כל אריזה שיש חשש שהכילה חומר מסוכן תעבור שטיפה יסודית.
(9) לא יוכנס לחצר ציוד הניתן להתנעה או כלי חשמל שניתן לחברו לרשת החשמל.
(10) מסיבות ביטחון ובטיחות מומלץ, במידת האפשר, לאכסן את הגרוטאות במקום סגור בעת שהגן אינו פועל.

2.1.8 **פעולות המחייבות תשומת לב מיוחדת**

א. **גזירה במספריים:** חודי המספריים צריכים להיות קטומים ומעוגלים.
ב. **הכנת צבעים:** יש להשתמש בצבעים שאין בהם כדי להזיק לילד והמאושרים על ידי מכון התקנים. יש לוודא שמודבק תו תקן מיוחד על הצבעים המותרים לשימוש.
ג. **ניסור במסור:** פעולת ניסור תיעשה רק בחומר קל ונוח לניסור ובהשגחת הגננת.
ד. **נעיצת מסמרים בעזרת פטיש:** יש להשתמש במסמרים חדשים בלבד.
ה. **עבודה בפלסטלינה או בחומר דומה:** יש להקפיד שלאחר העבודה בחומר זה ירחצו הילדים היטב את ידיהם במים ובסבון.
ו. **כלי העבודה בגינה:** תקינות כלי העבודה בגינה תיבדק על ידי הגננת. מעדרים חדים, ובייחוד כלים דו-שיניים, יוצאו מכלל שימוש. תשומת לב תינתן להידוק הקת לכלי העבודה.

ז. **הדלקת נרות שבת:** הנרות יודלקו על ידי הגננת, והיא תקפיד על כללי זהירות מתאימים כגון מרחק סביר מחומר דליק וכיבוי הנרות לפני נעילת הגן.

2.1.9 **פעולות וציוד אסורים**

א. אין להבעיר מדורה בחצר הגן.

ב. אין להחנות בחצר הגן כלי רכב בעלי שניים, שלושה או ארבעה גלגלים.

ג. ילד לא יורשה להפעיל כלי חשמל מכל סוג שהוא אלא באישור הגננת ובפיקוחה.

ד. ילד לא יורשה להרים חפץ שמשקלו מעל 3 ק"ג.

ה. ילד לא יורשה לשחק באקדחים של חומרי נפץ, במקלעונים (רוגטקות) ובחומרים המכילים כספית או עופרת, כגון מדחום וכיוצא בזה.

ו. על אף האיסורים המפורטים לעיל, אנו מדגישים את הצורך החיוני במתן אתגרים הדורשים העזה והתמצאות.

2.1.10 **בעלי חיים**

א. הכנסת בעלי חיים לגן מותרת רק לאחר קבלת אישור מהמפקחת ומהווטרינר.

ב. בעלי החיים יהיו בפיקוח של וטרינר.

ג. מותר לגדל רק בעלי חיים בריאים, שאינם גורמים פגיעה רצינית בילדים (סריטה, נשיכה וכדי).

ד. יש להדריך את הילדים לא להרים אבנים גדולות מן הקרקע ולא לקושש עשבים יבשים, מחשש פגיעתם של נחשים, עקרבים או רמשים ארסיים אחרים.

2.1.11 **מעון יום**

גנים המקיימים יום לימודים הכולל גם שינה יקפידו על מילוי הדרישות האלה:

א. חדר השינה יהיה נקי ומאוורר.

ב. חימום חדר השינה בחורף ייעשה באמצעות מערכת חשמלית התלויה בגובה מתאים או באמצעות הסקה מרכזית.

ג. לכל ילד תהיה מיטה או יהיה לו מזרן אישי.

ד. תקינות המיטות והתאמתן לילדים תיבדק על ידי הבעלות פעם בשנה.

ה. לאחר הצבת המיטות לקראת השינה תיבדק יציבותן של רגלי המיטות.

ו. אין לשטוף את רצפת חדר השינה כשהילדים ישנים.

ז. בחדר הסמוך לחדר השינה יימצא תמיד מבוגר.

ח. רצוי שהמטבח יהיה מרוחק מחדר השינה.

2.1.12 **מתקני מים קרים**

בתקופת הקיץ יש צורך בשתייה מרובה, וגני ילדים רבים רוכשים מתקני מים קרים עבור תלמידיהם. להלן כמה הנחיות בטיחות לרכישה ולהתקנה של מתקני מים קרים:

א) **סוגי המתקנים**

במתקני מים קרים אנו מבחינים בעיקר שני סוגים:

1) מתקן מים מרכזי: מתקן הממוקם במקום סגור ונפרד, וממנו יוצא צינור עם כמה ברזי שתייה לכמה מקומות בגן הילדים.

2) מתקן מים מקומי: מתקן המוצב במקום מרכזי בגן הילדים, עם ברז אחד, וההזנה היא ממערכת מים מרכזית או ממכלים מתחלפים.

ב. **כללי**

1) אסור בהחלט לרכוש מתקן מים קרים שיש בו שילוב של מערכת למים חמים (אין להציב מתקני מים חמים בשטח גן הילדים).

2) בזמן רכישת מתקן מים קרים יש לקבל מפרט טכני המציין את דרישות ההתקנה של המתקן: קוטר הצנרת לאספקת מים ולניקוז, הפתח והזרם הנדרשים והוראות ההפעלה.

3) במקום הצבת מתקן מים קרים תימצא מערכת אספקת מים, חשמל וניקוז העומדת בדרישות המפורטות להלן.

4) אין להשתמש במתקן מים קרים שאין בו כיסוי על חלקי החשמל והקירור (המדחס) או על כל חלק פנימי אחר. מתקן שחסר בו כיסוי על החלקים הפנימיים ינותק מיד מאספקת החשמל והמים.

5) חל קלקול במתקן המים הקרים - יש לנתקו ממערכת החשמל וממערכת אספקת המים ולזמן טכנאי מוסמך לתיקונו.

6) אין לטפל במתקן מים קרים אלא על ידי טכנאי מוסמך מהחברה המספקת את המתקן וכשהמכשיר מנותק לחלוטין ממערכת החשמל והמים.

7) אין לחבר מתקן מים קרים שעבר תיקון אלא לאחר אישור בכתב מטכנאי מטעם החברה המספקת, המאשר את תקינות המתקן.

ג. **מיקום המתקן של המים הקרים**

1) **מתקן מים קרים מקומי**

א) המתקן יוצב במקום מרכזי ונגיש לכל התלמידים.

ב) אין להציב את המתקן באופן שיבלוט אל מהלך התנועה של התלמידים או יצר את המעברים.

ג) המתקן יקובע על הקיר בעזרת חבק מסביב למתקן, כדי למנוע את הזזתו או את נפילתו.

2) **מתקן מים קרים מרכזי**

א) המתקן יותקן במקום נפרד ומחוץ להישג ידם של תלמידים, בצורה יציבה ורצוי במקום גבוה.

ב) מהמתקן יצא צינור תקני (באופן שלא יהיה מכשול או מפגע) שיחובר אל הברזים במקום שיועד לכך.

ג) מתחת לברזים תותקן שוקת לניקוז המים.

ד. **אספקת מים**

1) אספקת המים למתקנים בחיבור ישיר תהיה בצנרת מים תקנית, עם ברז בקצה, בקוטר הנדרש על פי המתקן הנרכש, שיאפשר סגירה של זרימת המים במקרה של תקלה או של ניתוק מתקן הקירור.

2) במתקנים עם מכלים מתחלפים יש להקפיד שהמכלים יגיעו חתומים על ידי החברה המספקת.

ה. **אספקת חשמל**

1) אספקת החשמל למתקן מים קרים תהיה במתח ובזרם המתאימים למתקן הנרכש.

2) שקעי החשמל של המתקן המקומי והמרכזי יהיו בגובה 1.8 מ', כנדרש.

3) שקע החשמל יוגן על ידי ממסר לזרם דלף (ממסר פחת) תקני, ברגישות של 30 מילי-אמפר.

4) לפני חיבור מתקן המים הקרים יבדוק חשמלאי מוסמך את מערכת החשמל המזינה את המתקן, וכן יבדוק את התאמת מערכת החשמל למתקן ואת הימצאות ממסר לזרם דלף, וייתן אישור בכתב על כך.

5) אין להשתמש בכבלי חשמל מאריכים מעבר לכבל הזינה המסופק עם המתקן.

ו. **ניקוז**

1) מערכת הניקוז במתקן מים תותקן בצמוד לברז לאספקת המים ותתאים לדרישות המתקן הנרכש.
2) במתקן מרכזי יותקן הניקוז בקרבת הברזים לשתייה.
3) אין להתקין מתקן מים קרים כלשהו ללא מערכת ניקוז.

ז. **ברזים**

הברזים שיותקנו למערכת המים הקרים יהיו ברזים סניטריים תקניים למניעת מגע הפה עם יציאת המים, ורצוי שיהיו ברזים שקועים, כדי למנוע מצב של פגיעה ושבירת שיניים.

ח. **מערכות טיהור**

יש מתקני מים קרים שמשולבים בהם מתקני טיהור. מתקני טיהור אלה יירכשו רק אם הם עומדים בדרישות משרד הבריאות ורק באישורו.